ELMO P30HD



Full HD Visual Presenter



プレビューモニター

3.5 インチ液晶モニターを内蔵。 資料の位置調整など手元モニターで確認できます。

目を瞠る拡大率

光学 16 倍レンズを搭載。 8倍電子ズームと合わせて最大 128倍に拡大。 工芸品や美術品の細かい模様や細工、電子基 板上の微小な部品、文献の細かい文字など、 通常では見せにくいディティールを大きく映 し出すことが出来ます。



フルハイビジョン書画カメラ誕生

書画カメラ(実物投影機)

P30F1)

262,500 円 (本体価格 250,000 円)

息を呑む高画質

業界最高レベルの 340 万画素 CMOS センサー搭載。 新採用の 3D ノイズリダクション機能により、絵画や 美術品などを、色の微妙な違いまで、本物に忠実に、 鮮明にスクリーンやモニターへ映し出します。

画像の保存・再生機能

表示した画像は SD カード や USB メモリーに保存す ることが出来ます。



フレキシブルなアームとカメラヘッド

アームを動かすことにより、 立体物を様々な角度で撮影 することが出来ます。 また、カメラヘッドを回転 させれば、壁に貼られた大 きな地図やポスターなどを 撮影することも出来ます。



簡単な操作

誰でも簡単に操作が出来るのも書画カメラの大きなメリットの

使い方は非常にシンプル。電源を入れれば、後は見せたいもの をステージに乗せてオートフォーカスボタンを押すだけです。

録画機能及び描画機能

録画機能と内蔵マイクが装備されており、表示した映像を音 声入りで録画することが出来ます。また、別売りのワイヤレ スタブレット「CRA-1」を使用することで、P30HDで表示し た画像に直接文字や線を書き込むことが出来ます。

その他の機能

ピクチャ・イン・ピクチャ/コンペアピクチャ機能、 マスク機能、ハイライト機能、暗記マーカー機能、モザイク 機能などプレゼンや講義などを効果的に演出するユニークな 機能が満載です。

■背面パネル



1 HDMI 出力 ② アナログ RGB 出力 ③ アナログ RGB 入力 ④ RS-232C

⑤ Audio 出力 ⑥ MIC/LINE 入力 ⑦ USB 端子 ⑧ 電源 DC12V

■主た仕様 CODE : 1338 IAN: 4560353280413

	CODE : 1330 JAIN : 4300333200413
電 源 DC12V(AC アダプタAC100 ~ 240V)	フォーカス自動/手動/ズーム連動
消費電力 23.0 W	撮 像 素 子 1/2.8 インチ CMOS
相 复 电	総 画 素 数 水平 2144、垂直 1588
幅 幅 幅 482 × 高さ181 [mm] (収納時)	有 効 画 素 数 水平 1920、垂直 1536
質 量 約4.6kg (本体のみ)	同期信号内部
入 力 選 択 本体/外部1 系統	解像度アナログRGB 水平800TV 本以上、垂直800TV 本以上
RGB 出力 にDsub 15P コネクタ メス×1	0.7V (p-p) 75 Ω不平衡
出 力 端 子 HDMI 出力端子 × 1	SXGA : 1280 × 1024 @ 60Hz
ライン出力端子 ø 3.5mm ステレオ・ミニジャック×1	アナログ RGB 出力 XGA : 1024 × 768 @ 60Hz
	1080p: 1920 × 1080 @ 60Hz
入 カ 端 子 RGB入力 ミ=Dsub 15P コネクタ メス×1 マイク入力・ライン入力兼用端子 φ 3.5mm ステレオ・ミニジャック× 1	720p : 1280 × 720 @ 60Hz
	HDMI
外 部 制 御 USB デバイス(2.0 準拠)タイブミニB レセプタクル×1	音 声 出 力 PCM 44.1kHz サンプリング
	まワイトハ゛ランス 自動/ プッシュ/ 手動
メモリインターフェイス USB ホスト(2.0 連軌) タイプ・A レセプ・タクル× 1	明るさ調整自動/手動(レベル調整可能)
	ま。シ゛/ネカ゛反転 可能
撮影 レンス F=4.9mm ~ 78.4mm (16 倍x ームレンス) F2.7	カラー/白黒切換え 可能
撮 影 速 度 30fps	画 像 回 転 0° / 180°
1080p 400mm × 223mm / 27mm × 15mm	映像モート* デキスト1/デキスト2/デキスト3/カラー書類1/カラー書類2
撮影 範 囲 720p 400mm × 223mm / 27mm × 15mm	カ ゛ ソ マ 設 定 可能 (カラー書類1 モードのみ)
(最大/最小) SAGA 400mm × 320mm / 27mm × 22mm	輪 郭 強 調 可能 (カラー書類1 モードのみ)
WXGA 400mm × 248mm / 27mm × 17mm	映像静止可能
XGA 400mm × 299mm / 27mm × 20mm	静止 画 記 録 可能
クローズアップレンズ有り	動画記録可能
TELE 端(望遠): クローズアップレンズより 250mm ~ 440mm	フリッカ 補 正 60Hz / 50Hz
焦点調節可能範囲 WIDE 端(広角): クローズアップレンズより 90mm ~ 440mm	照 明 ランフ ° 白色LED
グロース アップ レンス 無し	リモコン、ストラップ。、スライト、撮影アケ、ブ・タ、 RGBケーア・ル、
TELE 端(望遠): ズームレンズ第1 面より500mm ~∞	(1887-7) N AC79 プタ、電源コード、単4 形乾電池、 T T T T N AC79 プタ、電源コード、単4 形乾電池、
WIDE 端 (広角) : x゙ームレンズ第1 面より100mm ~∞	取記CD-ROM、Image Mate CD-ROM、Image Mate47次下ル説明書、
<u>光 学 ス ゙ - ム 16 倍</u>	保証書、安全上のご注意
テ゛シ゛タルス゛ーム8倍	

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●価格には、設置調整・付帯工事費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。●仕様及び価格は、変更することがありますのでご了承ください。●HDMIは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

●SD、**メン**ロゴはSD-3C,LLC 商標です。 ●「← **L M ロ**」「FOCUS ON THE FUTURE」「Image Mate」は、株式会社エルモ社の商標または登録商標です。 ●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。



株式会社エルモ社 エルモソリューション販売株式会社

FOCUS ON THE FUTURE

□堂堂额抵太部 ■北海道営業部 ■東北営業部 〒980-0023 ■中国営業部 〒730-0041 山陰オフィス 〒683-0853 価台市青菓区北目町1番1 8号 ピースビル北目町4階 TEL.022-266-3253 FAX.022-266-3253 広島市中区小町5番 8号 ドルチェ2階 TEL.082-248-4800 FAX.082-248-4803 B 取 県 米 子 市 両 三 柳 4 8 - 3 TEL.0859-31-3400 FAX.0859-31-3408 福岡市博多区冷泉町2番8号朝日ブラザ祇園2階 TEL.092-281-4131 FAX.092-281-413 ■九州営業部 〒812-0039 東京都港区三田3丁目12番16号 山光ビル4階 東京都港区三田3丁目12番16号 山光ビル4階 TEL.03-3453-6471 TEL.03-3453-6471 □首都團営業本部 〒108-0073 〒108-0073 □ セキュリティ営業本部 □中部営業本部 〒467-0852 名 古 屋 市 瑞 穂 区 明 前 町 6 番 1 4 号 TEL.052-811-5261 FAX.052-811-5142 日 日 産 19 個 では 区 切 別 図 り 留 1 4 万 I I CL . U 3 Z - B I I - 3 Z - B □ 近畿・四国営業本部 〒550-0014 FAX 06-6541-0125

